



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni, Interni
Corpo/Struttura:	in termoplastica
Finitura:	Bianco
Driver:	Driver ON-OFF indipendente completo di cavi su PRI e SEC L.300mm

DATI TECNICI

Tensione:	220 - 240Vac Range di tensione 90 - 305Vac / 127 - 413Vdc
Classe isolamento:	2
Peso:	0,44 kg
Grado IP:	67
Potenza di uscita:	40W
Tensione in entrata	220-240V
Frequenza	0/50/60Hz
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	A richiesta
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato



NOTE

Dimensioni: 162,5x43x32mm. Protezione da sovracorrenti, cortocircuiti. Protezione termica.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.