



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Foodlighting
Installazione:	Montaggio a Binario
Fissaggio:	Adattatore elettrico per montaggio a binario
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Orientabilità corpo ottico:	Da 0° a 90° sul piano verticale e 255° su quello orizzontale
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 1200mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente 40°
Corrente:	1050mA
Classe isolamento:	1
Peso:	2.8 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	41 W
Flusso apparecchio:	2557 lm
Durata nominale:	55.000 (h) L70 B50
Temperatura di colore:	2400 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	ø140 x h210mm
Peso prodotto imballato	3.2 kg
Dimensioni prodotto imballato	250x250xh300mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato


Sorgente luminosa: 1 x LED 37.00W 2995lm



A

NOTE

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

