



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Foodlighting, Interni                                                                         |
| Installazione:              | Montaggio a Binario                                                                           |
| Fissaggio:                  | Adattatore elettrico per montaggio a binario                                                  |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                               |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                             |
| Finitura:                   | Bianco raggrinzante                                                                           |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile                                  |
| Vetro/Schermo:              | Vetro temprato chiaro                                                                         |
| Orientabilità corpo ottico: | Da 0° a 180° sul piano verticale e 355° su quello orizzontale                                 |
| Driver:                     | Driver integrato nel adattatore elettrico per montaggio a binario, uscita stabilizzata 1050mA |

## DATI TECNICI

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz            |
| Fascio:                        | Simmetrico concentrante 25° |
| Corrente:                      | 1050mA                      |
| Classe isolamento:             | 2                           |
| Peso:                          | 2,4 kg                      |
| Grado IP:                      | 20                          |
| Filo incandescente:            | 850 °C                      |
| Lampada inclusa:               | Sì                          |
| Tipo LED:                      | COB LED                     |
| Potenza complessiva:           | 41 W                        |
| Flusso apparecchio:            | 2546 lm                     |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B20          |
| Temperatura di colore:         | 2400 K                      |
| Indice resa cromatica:         | >90                         |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                      |
| Dimensioni                     | ø126 x h180mm               |
| Peso prodotto imballato        | 2,6 kg                      |
| Dimensioni prodotto imballato  | 165x260x165mm               |
| Composizione materiale imballo | 90% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 37.00W 2995lm



## NOTE


fattore di potenza: 0,97.

isolamento selv.



armoniche corrente emesse secondo en 61000-3-2.

temperatura ambiente: -20+ -50°C

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE



## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.