



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Montaggio a Binario
Fissaggio:	Adattatore elettrico per montaggio a binario
Corpo/Struttura:	Corpo vano componenti in estruso in alluminio e vano ottico in pressofusione d'alluminio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante
Riflettore/Ottica:	Lente LED in metacrilato - Ottica orientabile
Orientabilità corpo ottico:	Da 0° a 180° sul piano verticale e 350° su quello orizzontale
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 700mA dc

DATI TECNICI


Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente 30°
Corrente:	700mA
Classe isolamento:	1
Peso:	2,4 kg
Grado IP:	40
Filo incandescente:	860 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	67 W
Flusso apparecchio:	4773 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B50
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	4 SDCM
Dimensioni	194x60 x 235mm
Peso prodotto imballato	3,1 kg
Dimensioni prodotto imballato	460x160xh460mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 2 x LED 30.00W 2950lm



NOTE

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

