




## CARATTERISTICHE

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                        |
| Installazione:      | ad incasso                                     |
| Foro incasso:       | ø 122 mm                                       |
| Corpo/Struttura:    | CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO VERNICIATO |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere          |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                            |
| Vetro/Schermo:      | VETRO TEMPERATO CHIARO                         |

## DATI TECNICI


|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Fascio:                        | 25                               |
| Corrente:                      | 500mA                            |
| Classe isolamento:             | 3                                |
| Peso:                          | 0.50 kg                          |
| Grado IP:                      | 20/40                            |
| Lampada inclusa:               | Si                               |
| Tipo LED:                      | Cob led                          |
| Potenza complessiva:           | 16.7 W                           |
| Flusso apparecchio:            | 2557 lm                          |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B20               |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                           |
| Indice resa cromatica:         | >90                              |
| Consistenza cromatica:         | 2 SDCM                           |
| Dimensioni                     | ø110 x h133mm                    |
| Peso prodotto imballato        | 0.75 kg                          |
| Dimensioni prodotto imballato  | 165x165xh260mm                   |
| Composizione materiale imballo | Contiene 100% di carta riciclata |

Sorgente luminosa: 1 x LED 16.70W 2911lm



## NOTE

## DISEGNO TECNICO



## DRIVER



645732  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 6÷42W 150÷1050mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 1  
Driver remoto



646777  
DRIVER DALI  
Driver indipendente DALI+PUSH DIM 42W 150÷1050mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 1  
Driver remoto

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.