



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Interni                                           |
| Installazione:              | Incasso a Soffitto                                |
| Foro incasso:               | 118x118 mm                                        |
| Fissaggio:                  | Molle a filo in acciaio                           |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in lamiera di acciaio                       |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere |
| Finitura:                   | Bianco                                            |
| Riflettore/Ottica:          | Lente LED in PMMA                                 |
| Orientabilità corpo ottico: | 355° sul piano orizzontale                        |
| Driver:                     | Non incluso; da ordinare separatamente            |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Fascio:                        | Simmetrico concentrante 15°  |
| Corrente:                      | 350mA                        |
| Classe isolamento:             | 3                            |
| Peso:                          | 0.7 kg                       |
| Grado IP:                      | 20                           |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 12.9 W                       |
| Flusso apparecchio:            | 1120 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | 125x125 x h150mm             |
| Peso prodotto imballato        | 0.8 kg                       |
| Dimensioni prodotto imballato  | 150x150xh140mm               |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |


Sorgente luminosa: 1 x LED 12.90W 1120lm




## NOTE

fotometria riferita a un vano ottico


## DISEGNO TECNICO



## DRIVER



645732  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 6÷42W 150÷1050mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 1  
Driver remoto



646777  
DRIVER DALI  
x 1 LED - Driver indipendente DALI+PUSH DIM 42W 150÷1050mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 1  
Driver remoto

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.