

# SONUS CIRCLE 950 - LUCE DIRETTA+INDIRETTA - Ø 950 mm

## CRC09S-G2BC-BG



INTERNI > PANNELLI FONOASSORBENTI CON CORPI ILLUMINANTI > SONUS CIRCLE

Paese di produzione: Italia



### CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                                                                                  |
| Installazione:      | SOSPENSIONE                                                                                                              |
| Fissaggio:          | SOSPENSIONE                                                                                                              |
| Corpo/Struttura:    | Rivestimento in tessuto CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO/ALLUMINIO- Schermo diffusore in policarbonato bisatinato lucido. |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri epossidiche                                                                          |
| Finitura:           | Grigio                                                                                                                   |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in policarbonato bisatinato lucido                                                                     |

### DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V                     |
| Corrente:                      | 650mA                        |
| Classe isolamento:             | 1                            |
| Peso:                          | 10.30 kg                     |
| Grado IP:                      | 40                           |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Potenza complessiva:           | 92 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 7760 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L70 B10           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >80                          |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |



### NOTE

Sospensioni con funi in acciaio L. 2100 mm.  
Resistenza ad una RH ambiente permanente fino al 95% a 30°C  
senza deformazioni o delaminazioni (ISO 4611).  
COLORI DISPONIBILI:  
Corpo: BIANCO - NERO - GRIGIO-GREY  
Pannello: BIANCO GHIACCIO  
A richiesta:

# SONUS CIRCLE 950 - LUCE DIRETTA+INDIRETTA - ø 950 mm


## CRC09S-G2BC-BG



INTERNI > PANNELLI FONOASSORBENTI CON CORPI ILLUMINANTI > SONUS CIRCLE

Paese di produzione: Italia

### DISEGNO TECNICO



### AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.