

## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                 |
| Installazione:      | A Pavimento/Terra                                                       |
| Fissaggio:          | Con picchetto                                                           |
| Corpo/Struttura:    | In alluminio                                                            |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri poliestere con trattamento speciale per esterni |
| Finitura:           | Corten                                                                  |
| Vetro/Schermo:      | Vetro extrachiario                                                      |
| Driver:             | Driver remoto 24Vdc                                                     |

## DATI TECNICI


|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 24Vdc                        |
| Classe isolamento:             | 3                            |
| Peso:                          | 0,70 kg                      |
| Grado IP:                      | IP65                         |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Potenza complessiva:           | 3 W                          |
| Flusso apparecchio:            | 300 lm                       |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |



## NOTE

Dimensioni: h 433mm  
Picchetto incluso

## DISEGNO TECNICO



## DRIVER



645489  
DRIVER  
DRIVER ON/OFF 20W 24Vdc IP67

Driver remoto  
Driver integrato



645490  
DRIVER  
DRIVER ON/OFF 75W 24Vdc IP67

Driver remoto  
Driver integrato

## ACCESSORI



336300

Cassaforma per fissaggio a terra



3159

Scatola derivazione 5 vie IP68



646308

NE

Connettore IP68 ø da 7 a 12mm



646636

NE

Connettore IP68 a "T" per file continue

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.