



## CARATTERISTICHE

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                     |
| Installazione:      | Pareti                                      |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in lamiera d'acciaio verniciato       |
| Verniciatura:       | Trattamento galvanico                       |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                         |
| Riflettore/Ottica:  | Lente led metacrilato                       |
| Vetro/Schermo:      | Schermo frontale in acciaio inox/verniciato |
| Driver:             | Integrato nell'apparecchio                  |


## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V                     |
| Fascio:                        | Luce diretta- Indiretta      |
| Classe isolamento:             | 2                            |
| Peso:                          | 3.50 kg                      |
| Grado IP:                      | IP40                         |
| Grado IK:                      | 10                           |
| Filo incandescente:            | 850° °C                      |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | SMD LED                      |
| Potenza complessiva:           | 26 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 3640 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |



## NOTE

equipaggiamento: scatola incasso 5061

**DISEGNO TECNICO****AZIENDA**

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.