



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Fissaggio a terra/parete/plafone
Fissaggio:	Con staffe regolabili e snodo graduato
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Grigio
Riflettore/Ottica:	Lente LED in metacrilato
Vetro/Schermo:	Vetro chiaro serigrafato temprato
Orientabilità corpo ottico:	180° nel piano verticale (basculaggio)
Driver:	Non incluso; da ordinare separatamente

DATI TECNICI

Fascio:	Simmetrico concentrante 10°
Corrente:	350mA
Classe isolamento:	1
Peso:	4 kg
Grado IP:	66
Grado IK:	06
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	18 W
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	RGB
Dimensioni	ø210x294mm
Peso prodotto imballato	4.40 kg
Dimensioni prodotto imballato	250x250x300mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 18.00W 1500lm



NOTE

a richiesta: versione RGBW potenza totale 57,5w

E1010-RGBW-35 apparecchio

E1010-RGBW-20 apparecchio

646375 alimentatore

645262 centralina dmx

esempio ordinazione


E1010-RGBW-35+ 646375+ 645264

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO




DRIVER



646375
TRASF.50W 4Ch.RGBW-DMX
TRASFORMATORE 50W 4Ch.RGBW-DMX


Driver remoto
Driver integrato

ACCESSORI




Palpebra

E1020	NE	Palpebra
E1021	GR	Palpebra




Picchetto inox da interrare

E1031	INOX	Picchetto da interrare
-------	------	------------------------



Aletta singola

E1025	NE	Aletta singola
E1026	GR	Aletta singola



Kit attacco palo

E1038	NE	Attacco palo
E1039	GR	Attacco palo



Copertura protezione cavo di alimentazione

3162	Copertura protezione cavo di alimentazione
------	--

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.