




## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                                                                                              |
| Installazione:      | Fissaggio a Parete/Plafone                                                                                                                                                                                           |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                                                                                                                      |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Bianco                                                                                                                                                                                                               |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in policarbonato opale                                                                                                                                                                             |
| Driver:             | Alimentatore elettronico, inverter e batteria integrati                                                                                                                                                              |

## DATI TECNICI

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                  |
| Fascio:                        | Simmetrico extra diffondente 110° |
| Corrente:                      | 700mA                             |
| Classe isolamento:             | 1                                 |
| Peso:                          | 2.9 kg                            |
| Grado IP:                      | 65                                |
| Grado IK:                      | 10                                |
| Filo incandescente:            | 650 °C                            |
| Lampada inclusa:               | Si                                |
| Tipo LED:                      | SMD LED                           |
| Potenza complessiva:           | 22.4 W                            |
| Flusso apparecchio:            | 891 lm                            |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20                |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                            |
| Indice resa cromatica:         | >90                               |
| Consistenza cromatica:         | 4 SDCM                            |
| Dimensioni                     | 270x270x86mm                      |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg                    |
| Dimensioni prodotto imballato  | 360x370xH170mm                    |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato      |

Sorgente luminosa: 1 x LED 19.40W 2440lm




## NOTE



A richiesta: EMERGENZA 3H

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE



## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.