



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                                                                                             |
| Installazione:      | A Pavimento/Terra                                                                                                                                                                                                   |
| Fissaggio:          | Mediante fori predisposti per viteria (non in dotazione)                                                                                                                                                            |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in estruso in alluminio e vano ottico in pressofusione d'alluminio                                                                                                                                            |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Grigio antracite                                                                                                                                                                                                    |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8%                                                                                                                                                                             |
| Vetro/Schermo:      | Vetro Policarbonato trasparente stabilizzato ai raggi UV                                                                                                                                                            |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc                                                                                                                                                              |

## DATI TECNICI

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                |
| Fascio:                        | Simmetrico Monodirezionale 180° |
| Corrente:                      | 500mA                           |
| Classe isolamento:             | 2                               |
| Peso:                          | 6 kg                            |
| Grado IP:                      | 65                              |
| Grado IK:                      | 10                              |
| Filo incandescente:            | 850 °C                          |
| Tipo LED:                      | SDM LED                         |
| Potenza complessiva:           | 11 W                            |
| Flusso apparecchio:            | 747 lm                          |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B50              |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                          |
| Indice resa cromatica:         | >90                             |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                          |
| Dimensioni                     | Ø175 x h700mm                   |
| Peso prodotto imballato        | 6.5 kg                          |
| Dimensioni prodotto imballato  | 190x190x750mm                   |
| Composizione materiale imballo | Contiene 77% carta riciclata    |

Sorgente luminosa: 1 x 10W 1358.23lm



## NOTE

Classe di corrosività atmosferica alta (C4) secondo ISO 12944-2 = ambienti industriali e zone costiere con moderata salinità.

A richiesta: PIR - Rilevatore di presenza.

Su richiesta: Piastra di base dedicata per l'integrazione del connettore (specifica per installazioni senza pozzetto).

A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

# VERSO 175 EVO - H.700mm - Monodirezionale

## E5947-LBC-N




ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > VERSO 175 EVO

Paese di produzione: Italia


Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C




DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE



## ACCESSORI



Cassaforma per fissaggio a terra

899-N


Pozzetto per fissaggio a terra



Piastra tirafondi in acciaio zincato

4074-N

Piastra tirafondi in acciaio zincato




Connettore IP68 ø da 7 a 12mm

646308

NE

Connettore IP68 ø da 7 a 12mm



Connettore IP68 a "T" ø da 7 a 10mm per file continue

646636

NE

Connettore IP68 a "T" per file continue

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.