



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	A Pavimento/Terra
Fissaggio:	Mediante fori predisposti per viteria (non in dotazione)
Corpo/Struttura:	Corpo in estruso in alluminio e vano ottico in pressofusione d'alluminio
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Brown
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8%
Vetro/Schermo:	Vetro Policarbonato trasparente stabilizzato ai raggi UV
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico Monodirezionale 180°
Corrente:	500
Classe isolamento:	2
Peso:	8 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	10
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	SDM LED
Potenza complessiva:	11 W
Flusso apparecchio:	747 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B50
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	Ø175 x h1000mm
Peso prodotto imballato	9.2 kg
Dimensioni prodotto imballato	250x250x1020mm
Composizione materiale imballo	Contiene 77% carta riciclata

Sorgente luminosa: 1 x 10W 1358.23lm



NOTE

Classe di corrosività atmosferica alta (C4) secondo ISO 12944-2 = ambienti industriali e zone costiere con moderata salinità.

Su richiesta: Piastra di base dedicata per l'integrazione del connettore (specifica per installazioni senza pozzetto).

A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

VERSO 175 EVO - H.1000 mm - Monodirezionale

E5953-LBC-N



ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > VERSO 175 EVO

Paese di produzione: Italia

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C




VERSO 175 EVO - H.1000 mm - Monodirezionale E5953-LBC-N





ESTERNI > BOLLARD URBANO RESIDENZIALE > VERSO 175 EVO

Paese di produzione: Italia


DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE




ACCESSORI



Cassaforma per fissaggio a terra

899-N


Pozzetto per fissaggio a terra



Piastra tirafondi in acciaio zincato

4074-N

Piastra tirafondi in acciaio zincato




Connettore IP68 Ø da 7 a 12mm

646308

NE

Connettore IP68 Ø da 7 a 12mm



Connettore IP68 a "T" $\varnothing$ da 7 a 10mm per file continue

646636

NE

Connettore IP68 a "T" per file continue

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.