


**CARATTERISTICHE**

|                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni, Esterni                                                                                                                                                                                                     |
| Installazione:      | Fissaggio a Parete/Plafone                                                                                                                                                                                           |
| Fissaggio:          | Con staffe in dotazione                                                                                                                                                                                              |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                                                                                                                      |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Antracite                                                                                                                                                                                                            |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile                                                                                                                                                         |
| Vetro/Schermo:      | Vetro chiaro serigrafato temprato                                                                                                                                                                                    |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 600mA dc                                                                                                                                                               |

**DATI TECNICI**


|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente 50°   |
| Corrente:                      | 600mA                        |
| Classe isolamento:             | 2                            |
| Peso:                          | 14.0 kg                      |
| Grado IP:                      | 65                           |
| Grado IK:                      | 08                           |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 89 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 11473 lm                     |
| Durata nominale:               | 85.000 (h) L80 B10           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 2 SDCM                       |
| Dimensioni                     | ø440 x h195mm                |
| Peso prodotto imballato        | 14.9 kg                      |
| Dimensioni prodotto imballato  | 450x450x138mm                |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 4 x LED 20.50W 3390lm

**NOTE**

A richiesta: griglia di protezione

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE

