



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni, Esterni                                                                                                                                                                                                     |
| Installazione:      | A Sospensione                                                                                                                                                                                                        |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                                                                                                                      |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Antracite                                                                                                                                                                                                            |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8%                                                                                                                                                                              |
| Vetro/Schermo:      | Vetro chiaro serigrafato temprato                                                                                                                                                                                    |
| Driver:             | Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 1050mA dc                                                                                                                                                      |

## DATI TECNICI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                 |
| Fascio:                        | Simmetrico extra diffondente 80° |
| Corrente:                      | 1050mA                           |
| Classe isolamento:             | 2                                |
| Peso:                          | 12.5 kg                          |
| Grado IP:                      | 65                               |
| Grado IK:                      | 08                               |
| Filo incandescente:            | 850 °C                           |
| Lampada inclusa:               | Si                               |
| Tipo LED:                      | COB LED                          |
| Potenza complessiva:           | 166.8 W                          |
| Flusso apparecchio:            | 24303 lm                         |
| Durata nominale:               | 85.000 (h) L80 B10               |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                           |
| Indice resa cromatica:         | >90                              |
| Consistenza cromatica:         | 2 SDCM                           |
| Dimensioni                     | ø440 x h130mm                    |
| Peso prodotto imballato        | 13.4 kg                          |
| Dimensioni prodotto imballato  | 450x450x138mm                    |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato     |


Sorgente luminosa: 4 x 37.7W 7181lm





## NOTE

A richiesta: griglia di protezione

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE



## ACCESSORI



Paralume

E6002

GRA

Paralume



## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.