



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Incasso a Soffitto
Foro incasso:	Ø 120 mm
Fissaggio:	Con staffe regolabili in dotazione
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio inox.
Verniciatura:	Base corpo apparecchio verniciata in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Acciaio inox satinato
Riflettore/Ottica:	Lente LED in PMMA
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Driver:	Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 350mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico concentrante 24°
Corrente:	350mA
Classe isolamento:	2
Peso:	1,45 kg
Grado IP:	67
Grado IK:	7
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	14,9 W
Flusso apparecchio:	1274 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Valutazione Bug:	B2-U0-G0
Codice di flusso CEN:	92-97-100-100-100
Dimensioni	Ø129 x h131mm
Peso prodotto imballato	1,75 kg
Dimensioni prodotto imballato	170x175x200mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 12,90W 1510lm



NOTE


A richiesta: cavo con sistema acqua-stop.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

