





## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                     |
| Installazione:      | Incasso a Terra                                                                                             |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in tecno polimero - Anello in acciaio INOX AISI 316 e cassaforma da murare in materiale termoplastico |
| Finitura:           | Acciaio inox satinato                                                                                       |
| Riflettore/Ottica:  | Lente LED in PMMA                                                                                           |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                                                                       |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 350mA dc                                                      |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico concentrante 12°  |
| Corrente:                      | 350mA                        |
| Classe isolamento:             | 2                            |
| Peso:                          | 1.8 kg                       |
| Grado IP:                      | 67                           |
| Grado IK:                      | 10                           |
| Calpestabilità:                | Si                           |
| Carrabilità:                   | Si                           |
| Carico statico:                | 1000 kg                      |
| Velocità massima:              | 5 km/h                       |
| Temperatura vetro:             | 42 °C                        |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | Power LED                    |
| Potenza complessiva:           | 9.5 W                        |
| Flusso apparecchio:            | 981 lm                       |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | ø180 x h176mm                |
| Peso prodotto imballato        | 2 kg                         |
| Dimensioni prodotto imballato  | 220x220x300mm                |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 8.50W 1113lm



## NOTE

Cavo alimentazione con dispositivo anti-traspirazione acqua, L. 0,9m.

A richiesta: ...-TCS TORX viti di sicurezza.

A richiesta: cavo con sistema acqua-stop.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

# OLODUM-RULED 180 MDF E8272-LBC-12




ESTERNI > INCASSI TERRA CALPESTABILI CARRABILI > OLODUM-RULED

Paese di produzione: Italia



Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C




## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE



## ACCESSORI




Connettore IP68 ø da 7 a 12mm

646308

NE

Connettore IP68 ø da 7 a 12mm



Connettore IP68 a "T" ø da 7 a 10mm per file continue

646636

NE

Connettore IP68 a "T" per file continue

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.