



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                                                                                             |
| Installazione:      | A Pavimento/Terra                                                                                                                                                                                                   |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                                                                                                                     |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Nero                                                                                                                                                                                                                |
| Vetro/Schermo:      | Lente diottrica in vetro                                                                                                                                                                                            |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 600mA dc                                                                                                                                                              |

## DATI TECNICI

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                     |
| Fascio:                        | Simmetrico, doppia emissione radente |
| Corrente:                      | 600mA                                |
| Classe isolamento:             | 1                                    |
| Peso:                          | 6 kg                                 |
| Grado IP:                      | 67                                   |
| Filo incandescente:            | 850 °C                               |
| Lampada inclusa:               | Sì                                   |
| Tipo LED:                      | Power LED                            |
| Potenza complessiva:           | 30.8 W                               |
| Flusso apparecchio:            | 662 lm                               |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20                   |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                               |
| Indice resa cromatica:         | >90                                  |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                               |
| Dimensioni                     | ø238 x h232mm                        |
| Peso prodotto imballato        | 6.5 kg                               |
| Dimensioni prodotto imballato  | 250x250x300mm                        |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato         |


Sorgente luminosa: 1 x LED 26.80W 2502lm




## NOTE

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE




ACCESSORI




Torretta per fissaggio a pavimento

- 888 NE Torretta per fissaggio a terra
- 889 GR Torretta per fissaggio a terra



Pozzetto per fissaggio a terra

- 898 Pozzetto per fissaggio a terra



Connettore IP68 ø da 7 a 12mm

- 646308 NE Connettore IP68 ø da 7 a 12mm

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.