




## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                |
| Installazione:      | Incasso a Terra                                                                        |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in estruso di alluminio - Cornice/Anello e cassaforma da murare in acciaio inox. |
| Verniciatura:       | Anodizzato                                                                             |
| Finitura:           | Acciaio inox satinato                                                                  |
| Riflettore/Ottica:  | Lente LED in metacrilato                                                               |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                                                  |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 350mA dc                                 |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 24Vdc - 230V                 |
| Fascio:                        | Asimmetrico AS°              |
| Classe isolamento:             | 2                            |
| Peso:                          | 9.2 kg                       |
| Grado IP:                      | 67                           |
| Grado IK:                      | 9                            |
| Calpestabilità:                | Si                           |
| Carico statico:                | 500 kg                       |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | Power LED                    |
| Potenza complessiva:           | 39 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 3136 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | 1538x110 x h111mm            |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 7.00W 700lm



## NOTE

Cavo alimentazione con dispositivo anti-traspirazione acqua, L. 0,9m.

A richiesta: cavo con sistema acqua-stop.


A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C



Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO




## CURVE FOTOMETRICHE



## ACCESSORI

Connettore IP68 ø da 7 a 12mm



646308

NE

Connettore IP68 ø da 7 a 12mm

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.