

# TOR 15 ORIENTABILE HC - ORIENTABILE

## HC-2929C-LBS-WF



HORTICULTURAL > HORTICULTURAL > TOR 15 ORIENTABILE HC

Paese di produzione: Italia




### CARATTERISTICHE

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni, HORTICULTURAL                                                     |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto                                                         |
| Foro incasso:       | Ø 156 mm                                                                   |
| Fissaggio:          | Molle a filo in acciaio                                                    |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                            |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                          |
| Finitura:           | Bianco                                                                     |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica estraibile ed orientabile |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                                      |
| Driver:             | Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 900mA dc                        |

### DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente 45°   |
| Corrente:                      | 900mA                        |
| Classe isolamento:             | 2                            |
| Peso:                          | 1,45 kg                      |
| Grado IP:                      | 20/44                        |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 34,5 W                       |
| Flusso apparecchio:            | 3642 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B20           |
| Temperatura di colore:         | 5700 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >80                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | Ø170 x h140mm                |
| Peso prodotto imballato        | 2,45 kg                      |
| Dimensioni prodotto imballato  | 175x175xh175mm               |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 30,50W 4270lm



### NOTE

a richiesta: led con temperatura di colore 2700k, food, dali, emergenza.


# TOR 15 ORIENTABILE HC - ORIENTABILE HC-2929C-LBS-WF





HORTICULTURAL > HORTICULTURAL > TOR 15 ORIENTABILE HC

Paese di produzione: Italia

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE



## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.