

STILO60 SLIM HC  
HC-67840-LBS-56



HORTICULTURAL > HORTICULTURAL > STILO 60 HC

Paese di produzione: Italia




CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni,HORTICULTURAL                                                                                 |
| Installazione:      | Montaggio a Binario                                                                                   |
| Fissaggio:          | Adattatore elettrico per montaggio a binario                                                          |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in alluminio                                                                                    |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                                     |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                                                                                   |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio                                                   |
| Vetro/Schermo:      | Policarbonato trasparente                                                                             |
| Driver:             | Alimentatore integrato nel adattatore elettrico per montaggio a binario, uscita stabilizzata 400mA dc |

DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico concentrante 56°  |
| Corrente:                      | 400mA                        |
| Classe isolamento:             | 2                            |
| Peso:                          | 0.65 kg                      |
| Grado IP:                      | 20                           |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 15 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 2014 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 5700 K                       |
| Indice resa cromatica:         | > 80                         |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | ø60 x h175mm                 |
| Peso prodotto imballato        | 0.85 kg                      |
| Dimensioni prodotto imballato  | 230x230xh100mm               |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |


Sorgente luminosa: 1 x 13W 2432.8lm





NOTE



## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE



## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.