

**CARATTERISTICHE**

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto                                     |
| Foro incasso:       | ø 40 mm                                                |
| Fissaggio:          | Molle a filo in acciaio                                |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in lamiera di alluminio                          |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere      |
| Finitura:           | Bianco                                                 |
| Riflettore/Ottica:  | Lente LED in metacrilato                               |
| Driver:             | Driver remoto per LED,<br>uscita stabilizzata 350mA dc |

**DATI TECNICI**


|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220/240V                     |
| Fascio:                        | Simmetrico concentrante 45°  |
| Corrente:                      | 350mA                        |
| Classe isolamento:             | 2                            |
| Peso:                          | 0.52 kg                      |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | Power LED                    |
| Potenza complessiva:           | 16 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 1960 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | ø48 x h65,5mm                |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 4 x LED 4.00W 540lm



**NOTE**

A richiesta:

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE



## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.