




## CARATTERISTICHE

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                             |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto                                  |
| Foro incasso:       | 93x93 mm                                            |
| Fissaggio:          | Molle in acciaio                                    |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100     |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere   |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                                 |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in policarbonato satinato         |
| Driver:             | Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 350mA dc |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente 90°   |
| Corrente:                      | 350mA                        |
| Classe isolamento:             | 5                            |
| Peso:                          | 0.51 kg                      |
| Grado IP:                      | 54                           |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 13.5 W                       |
| Flusso apparecchio:            | 1302 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B10           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | > 90                         |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | 102x102 x h84mm              |
| Peso prodotto imballato        | 0.66 kg                      |
| Dimensioni prodotto imballato  | 135x135xh125mm               |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 11.50W 2069lm




## NOTE



A richiesta: led con temperatura di colore 2700k.

A richiesta: 

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE



## ACCESSORI

Contenitore per solette in calcestruzzo



148-Q

Cassaforma per solette

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.