




## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                         |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto                                              |
| Foro incasso:       | Ø 145 mm                                                        |
| Fissaggio:          | Molle in acciaio                                                |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in lamiera di alluminio e anello/cornice in policarbonato |
| Finitura:           | Bianco                                                          |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio             |
| Vetro/Schermo:      | Vetro chiaro serigrafato temprato                               |
| Driver:             | Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 650mA dc             |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico concentrante 12°  |
| Corrente:                      | 650mA                        |
| Classe isolamento:             | 3                            |
| Peso:                          | 0.6 kg                       |
| Grado IP:                      | 20/40                        |
| Grado IK:                      | 6                            |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | Power LED                    |
| Potenza complessiva:           | 18 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 1991 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | Ø150 x h49mm                 |
| Peso prodotto imballato        | 0.7 kg                       |
| Dimensioni prodotto imballato  | 163x163xh134mm               |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 16.00W 2305lm




## NOTE



Per questo prodotto sarà possibile scegliere un RAL diverso oltre al colore di verniciatura indicato per questo codice, solo ed esclusivamente su richiesta.

A richiesta:  

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE



## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.