



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Incasso a Soffitto
Foro incasso:	Ø 73 mm
Fissaggio:	Molle in acciaio
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ed anello/cornice in ABS
Verniciatura:	Base corpo apparecchio verniciata in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Bianco
Riflettore/Ottica:	Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Driver:	Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 150mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V
Fascio:	Simmetrico concentrante 40°
Corrente:	150mA
Classe isolamento:	3
Peso:	0.5 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	7
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	6.2 W
Flusso apparecchio:	673 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	Ø87 x h66mm
Peso prodotto imballato	A richiesta kg
Dimensioni prodotto imballato	A richiesta
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 5.20W 700lm



NOTE

Solo per sorgente led: versione speciale predisposta per cassaforma idonea ad installazioni in calcestruzzo.

esempio di ordinazione: E8140C-MLBC-10 (aggiungere la c dopo il numero articolo e completare il codice) + ordinare cassaforma art. 148. Per questo prodotto sarà possibile scegliere un RAL diverso oltre al colore di verniciatura indicato per questo codice, solo ed esclusivamente su richiesta.

EYES 90

KTE8140MLBC40



ESTERNI > MICRO INCASSI PLAFONE - PARETE > EYES

Paese di produzione: Italia

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

