

SECTION 3x 250 A SANS COMM

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Sezionatore sottocarico
esecuzione del prodotto	Esecuzione base senza maniglia
esecuzione dell'interruttore sottocarico / forma verticale	No
esecuzione del comando di commutazione / comando motorizzato	No
Dati tecnici generali	
numero di poli	3
tecnica costruttiva dell'apparecchio	incasso fisso
durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.	10 000
tensione di impiego / con DC / valore nominale	440 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP00
Elettricità	
corrente di impiego	
• con AC / valore nominale	250 A
• con AC-21 / valore nominale	250 A
Opportunità	
idoneità all'impiego	
• interruttore di OFF Di EMERGENZA	Si
• interruttore di sicurezza	Si
Conessioni	
esecuzione del collegamento elettrico	Attacchi a sbarra
• per circuito principale	morsetto piatto
Progettazione meccanica	
altezza	152 mm
larghezza	168 mm
profondità	81 mm
tipo di fissaggio	fissaggio della base
peso netto	1,5 kg
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-20 °C
• max.	45 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio / min.	-25 °C
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KA7123-3AA00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KA7123-3AA00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KA7123-3AA00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



