

Lampada LED, chiarissima verde, attacco Wedge-Base W2 x 4,6D, tensione nominale AC/DC 28 V, corrente di impiego 10 MA



Figura simile

Dati tecnici generali:		
Denominazione del prodotto		Lampada a LED, superluminosa
Tipo di dispositivo di illuminazione		LED
Colore del dispositivo di illuminazione		verde
Esecuzione del portalampada		W2 x 4,6d
Parte integrante del prodotto		
• Resistenza aggiuntiva		No
• Diodo		No
• Trasformatore lampada		No
• dispositivo di illuminazione		Sì
Tipo di tensione per l'azionamento		CA/CC
Tensione di impiego		
• con AC		
— a 50 Hz valore nominale	V	28 ... 28
— a 60 Hz valore nominale	V	28 ... 28
• con DC valore nominale	V	28 ... 28
Tolleranza positiva relativa della tensione di impiego	%	10

Tolleranza negativa relativa della tensione di impiego	%	-15
Corrente assorbita con valore nominale della tensione di alimentazione max.	mA	10
Numero delle connessioni elettriche		altro
Tipo di fissaggio		varie

Certificati/Approvazioni

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
 UL	 EAC	 EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Confirmation](#)

Railway

[Special Test Certi-
ficate](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SB3901-1TE>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB3901-1TE>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SB3901-1TE>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3901-1TE&lang=en

Ultima modifica:

19/10/2019