



Trasformatore SITAS; fasi: 1; PN/PN (S6) (kVA): 0,16 /0,49; Upri (V): 440 ... 400 ... 230; Usec (V): 230 (2 x 115); Isec (A): 0,70 ... 1,39; F (Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: IIII0 /0; classe TA/ISO: 40/B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta; collegamento; montaggio: viti / guida DIN; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized< >Trasformatore di comando< >Trasformatore di isolamento<

Figura simile

Dati tecnici generali		
Denominazione del prodotto		trasformatore SITAS
Marca del prodotto		SIDAC
Potenza apparente di impiego valore nominale	V·A	160
Rendimento		0,86
Tipo di collegamento per trasformatori		IIII0
Certificato di idoneità		CE / cRUus
Funzione del prodotto		
• monitoraggio di temperatura		No
• Controllo di isolamento		No
• protezione da cortocircuito e sovraccarico		No
Numero degli avvolgimenti di schermatura		0
Potenza apparente di breve durata	V·A	490
Ingressi		
Numero di fasi degli ingressi		1
Tensione di ingresso		
• _1 valore nominale	V	440

• _2 valore nominale	V	400
• _3 valore nominale	V	230
Frequenza di ingresso elettrica		
• min.	Hz	50
• max.	Hz	60

Uscite		
Numero di fasi delle uscite		1
Tensione di uscita		
• _1 valore nominale	V	230
• _2 valore nominale	V	115
Frequenza di uscita elettrica		
• max.	Hz	60
• min.	Hz	50

Condizioni ambientali		
Classe termica secondo IEC 60085		B
Temperatura ambiente valore nominale	°C	40
Grado di protezione IP		IP00

Dati meccanici		
Esecuzione del collegamento elettrico		
• sull'uscita per circuito principale		morsetti a vite / spina piana
• sull'ingresso per circuito principale		morsetti a vite / spina piana
Tipo di fissaggio		viti/guida profilata
Forma costruttiva del nucleo di ferro		EI 96/44
Larghezza	m	0,098
Altezza	m	0,106
Profondità	m	0,104

Certificati/ Approvazioni			
General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
			

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

EG-Konf.

PRS

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4AM3842-8MD40-0FA0>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM3842-8MD40-0FA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AM3842-8MD40-0FA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM3842-8MD40-0FA0&lang=en

Ultima modifica:

27/04/2020