

MOTION CONNECT 300

Dati per l'ordinazione 6FX3002-2CT30-1AD0



Figura simile

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

| Dati elettrici                                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Numero di fili x sezione in mm²                                                         | 3 x 2 x 0,20 + 2 x 2 x 0,25 C |
| Tensione di prova riferita al valore efficace dei conduttori di alimentazione           | -/-                           |
| Tensione di prova del cavo U0/U riferita alla tensione di alimentazione secondo EN50395 | 30 V                          |

| Dati meccanici                                                |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Raggio di curvatura minimo (per posa fissa)                   | 5 x Diametro esterno  |
| Raggio di curvatura minimo (per posa mobile)                  | 20 x diametro esterno |
| Numero di curvature, max.                                     | 100.000               |
| Carico di trazione max. ammesso per cavo posato in modo fisso | -/-                   |
| Carico di trazione max. ammesso per cavo in movimento         | -/-                   |
| Carico da torsione                                            | Assoluto 30°/m        |
| Tipo di collegamento                                          | ---                   |

Lunghezza 3,0 m



Figura simile

Dati per l’ordinazione                      6FX3002-2CT30-1AD0

|              |
|--------------|
| Dati tecnici |
|--------------|

Temperatura ambiente

|                                                              |                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Funzionamento con cavo a posa fissa                          | -30 ... 90 °C                          |
| Tipo di cavo                                                 | Cavo di segnale (encoder incrementale) |
| Materiale della guaina del cavo                              | PVC                                    |
| Tipo di isolamento                                           | -/-                                    |
| Grado di protezione                                          | IP20                                   |
| Norma per la resistenza all'incendio: resistenza alla fiamma | EN 60332-1-1 ... 1-3                   |
| Resistenza all'olio del cavo                                 | EN 60811-2-1 (solo olio minerale)      |
| Certificato di idoneità marchio CE                           | No                                     |
| Certificato di idoneità omologazione UL                      | -/-                                    |
| Certificato di idoneità conformità RoHS                      | Sì                                     |