

MOTION CONNECT 300

Dati per l'ordinazione

6FX3002-2CT30-1CA0



Figura simile

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati elettrici	
Numero di fili x sezione in mm²	3 x 2 x 0,20 + 2 x 2 x 0,25 C
Tensione di prova riferita al valore efficace dei conduttori di alimentazione	-/-
Tensione di prova del cavo U0/U riferita alla tensione di alimentazione secondo EN50395	30 V

Dati meccanici	
Raggio di curvatura minimo (per posa fissa)	5 x Diametro esterno
Raggio di curvatura minimo (per posa mobile)	20 x diametro esterno
Numero di curvature, max.	100.000
Carico di trazione max. ammesso per cavo posato in modo fisso	-/-
Carico di trazione max. ammesso per cavo in movimento	-/-
Carico da torsione	Assoluto 30°/m
Tipo di collegamento	---

Lunghezza

20,0 m



Figura simile

Dati per l’ordinazione

6FX3002-2CT30-1CA0

Dati tecnici

Temperatura ambiente

Funzionamento con cavo a posa fissa	-30 ... 90 °C
Tipo di cavo	Cavo di segnale (encoder incrementale)
Materiale della guaina del cavo	PVC
Tipo di isolamento	-/-
Grado di protezione	IP20
Norma per la resistenza all'incendio: resistenza alla fiamma	EN 60332-1-1 ... 1-3
Resistenza all'olio del cavo	EN 60811-2-1 (solo olio minerale)
Certificato di idoneità marchio CE	No
Certificato di idoneità omologazione UL	-/-
Certificato di idoneità conformità RoHS	Sì