



Figura simile

contattore, AC-1, a 4 poli, 800A Contatti principali 4 NO, Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC, comando AC AC 220...230V/50Hz

grado di protezione IP lato frontale	IP00
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q
Direttiva RoHS (data)	01.07.2006 00:00:00
temperatura ambiente durante l'esercizio	-25 ... +55 °C
numero di poli per circuito principale	4
numero dei contatti nO per contatti principali	4
numero dei contatti nC per contatti principali	0
corrente di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> con AC-1 con 400 V <ul style="list-style-type: none"> con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale 	800 A
<ul style="list-style-type: none"> con AC-3 con 400 V valore nominale 	550 A
potenza di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> con AC-1 con 400 V valore nominale 	525 kW
<ul style="list-style-type: none"> con AC-3 con 400 V valore nominale 	280 kW
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC
tensione di alimentazione di comando con AC	
<ul style="list-style-type: none"> a 50 Hz valore nominale 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> a 60 Hz valore nominale 	230 V
frequenza della tensione di alimentazione comando	
<ul style="list-style-type: none"> 1 valore nominale 	50 Hz
<ul style="list-style-type: none"> 2 valore nominale 	60 Hz
esecuzione del comando del comando di commutazione	convenzionale
numero dei contatti nC per contatti ausiliari	2
<ul style="list-style-type: none"> con commutazione istantanea 	2
<ul style="list-style-type: none"> con commutazione ritardata 	0
numero dei contatti nO per contatti ausiliari	
<ul style="list-style-type: none"> con commutazione istantanea 	2
<ul style="list-style-type: none"> con commutazione in anticipo 	0
numero e lettera di riconoscimento contatti	22
tipo di fissaggio	fissaggio a vite
<ul style="list-style-type: none"> montaggio in fila 	Si
altezza	272 mm
larghezza	266 mm
profondità	225,5 mm
esecuzione del collegamento elettrico	

- per circuito principale
- per circuito ausiliario e di comando

morsetti a vite

morsetti a vite

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TK1542-0AL2>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK1542-0AL2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TK1542-0AL2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK1542-0AL2&lang=en

Caratteristica: Comportamento di sgancio, I^t, Corrente di interruzione limitata

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK1542-0AL2/char>

Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TK1542-0AL2&objecttype=14&gridview=view1>

Ultima modifica:

18/01/2021 