



interruttore 230/400 V a 1 polo 40 A

Figura simile

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Interruttore ON/OFF
dell'elemento di comando	bilanciere
esecuzione del comando di commutazione / comando motorizzato	No
Dati tecnici generali	
numero di poli	1
tecnica costruttiva dell'apparecchio	altro
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20
Circuito principale	
corrente di impiego / valore nominale	40 A
Circuito ausiliario	
numero dei contatti CO / per contatti ausiliari	0
numero dei contatti nC / per contatti ausiliari	0
numero dei contatti nO / per contatti ausiliari	1
Opportunità	
idoneità all'integrazione / quadro di distribuzione elettrica	Si
idoneità all'impiego	
• interruttore principale	No
• sezionatore sottocarico	Si
• interruttore di OFF Di EMERGENZA	No
• interruttore di sicurezza	No
• interruttore per manutenzione/riparazione	No
Dettagli	
dotazione del prodotto / interblocco	No
ampliamento del prodotto / opzionale	
• comando motorizzato	No
• bobina a lancio di corrente	No
Conessioni	
esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale	morsetti a vite
Progettazione meccanica	
tipo di fissaggio	guida profilata
General Product	Declaration of
Test Certificates	other

**Ulteriori informazioni**

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TE2411-0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TE2411-0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE2411-0

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

