



Figura simile

interruttore 400 V a 3 poli 125A

Versione			
marca del prodotto		SENTRON	
denominazione del prodotto		Interruttore ON/OFF	
dell'elemento di comando		bilanciere	
esecuzione del comando di commutazione / comando motorizzato		No	
Dati tecnici generali			
numero di poli		3	
tecnica costruttiva dell'apparecchio		altro	
Classe di protezione			
grado di protezione IP		IP20	
Circuito principale			
corrente di impiego / valore nominale		125 A	
Circuito ausiliario			
numero dei contatti CO / per contatti ausiliari		0	
numero dei contatti nC / per contatti ausiliari		0	
numero dei contatti nO / per contatti ausiliari		3	
Opportunità			
idoneità all'integrazione / quadro di distribuzione elettrica		Si	
idoneità all'impiego			
● interruttore principale		No	
● sezionatore sottocarico		Si	
● interruttore di OFF Di EMERGENZA		No	
● interruttore di sicurezza		No	
● interruttore per manutenzione/riparazione		No	
Dettagli			
dotazione del prodotto / interblocco		No	
ampliamento del prodotto / opzionale			
● comando motorizzato		No	
● bobina a lancio di corrente		No	
Conessioni			
esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale		morsetti a vite	
Progettazione meccanica			
tipo di fissaggio		guida profilata	
General Product Approval		Declaration of	Test Certificates
			other

[Miscellaneous](#)[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TE2813-0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TE2813-0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE2813-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

