

pulsante 1x tasto, commutabile 1x LED blu 20A - 1NO lunghezza cavo

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Pulsante
esecuzione del prodotto	1 contatto NO
tipo di dispositivo di illuminazione	LED
esecuzione del portalamпада / per dispositivo di illuminazione	altro
durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.	25 000
tensione di tenuta a impulso / valore nominale	4 kV
Tensione di alimentazione	
tipo di tensione	AC/DC
tensione di impiego / valore nominale	400 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20
potere di chiusura corrente	60 A
potere di interruzione corrente	60 A
Elettricità	
corrente / valore nominale	20 A
Aspetto	
colore	
• del pulsante	blu
Dettagli	
parte integrante del prodotto / lampada di segnalazione	Si
numero dei contatti nC	0
numero dei contatti nO	1
numero dei contatti CO	0
Visualizzazione e funzionamento	
numero dei tasti	1
sezione di conduttore collegabile / con conduttore flessibile / con lavorazione dell'estremità del conduttore	
• min.	1 mm ²
• max.	6 mm ²
sezione di conduttore collegabile / con conduttore rigido	
• min.	1 mm ²
• max.	6 mm ²
coppia di serraggio / con morsetti a vite	
• min.	0,8 N·m
• max.	1 N·m
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
profondità	70 mm
profondità di incasso	70 mm
numero delle unità modulari di larghezza	1
peso netto	74 g
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-5 °C
• max.	40 °C
Certificati	
codice di riferimento	

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

S
S

General Product Approval

Declaration of Conformity



Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TE4822-1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TE4822-1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE4822-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

