

designazione del tipo di prodotto	Supporto speciale MDS 439E/RF380T (GM)
descrizione del prodotto	Supporto per il fissaggio di Transponder termoresistenti con 4 molle tra due traverse
idoneità all'impiego	RF300 / MOBY I supporto speciale per supporto dati termoresistente MDS 439E/MDS U589/ RF380T, sospensione con molle per applicazioni con elevate esigenze relative alla resistenza a urti e vibrazioni senza calotta di protezione
idoneità all'impiego	Mediante ammortizzazione a molla è possibile impiegare il Transponder con un diametro di 114 mm in ambiente con sollecitazioni di urti e vibrazioni
idoneità all'impiego	Per RF380T, MDS U589
dati meccanici	
materiale	Piastra V2A
colore	argento
condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante l'esercizio • durante l'immagazzinaggio • durante il trasporto 	<p>-40 ... +220 °C</p> <p>-40 ... +220 °C</p> <p>-40 ... +220 °C</p>
ulteriori informazioni / links Internet	
link Internet	
<ul style="list-style-type: none"> • alla pagina web: TIA Selection Tool • alla pagina web: IWLAN • alla pagina web: Comunicazione industriale • alla pagina web: Industry Mall • alla pagina web: Information and Download Center • alla pagina web: Banca dati di immagini • alla pagina web: Download Manager CAX • alla pagina web: Industry Online Support 	<p>http://www.siemens.com/tia-selection-tool</p> <p>http://www.siemens.com/iwlan</p> <p>http://www.siemens.com/ident/rfid</p> <p>https://mall.industry.siemens.com</p> <p>http://www.siemens.com/industry/infocenter</p> <p>http://automation.siemens.com/bilddb</p> <p>http://www.siemens.com/cax</p> <p>https://support.industry.siemens.com</p>
Ultima modifica:	18/12/2020 