



Monitor di sicurezza ampliato ASIsafe, 1 F-RO 1 circuito di abilitazione IP20, con morsetti a molla Morsetti rimovibili uscita sicura relè tempo di reazione max. 40 ms monitor tipo 3, versione 3 impiegabile fino a categoria 4 (EN954-1) fino a PL E (EN ISO 13849-1) fino a SIL 3 (IEC 61508)

Dati tecnici generali		
esecuzione del prodotto		monitor di sicurezza, con funzionalità estesa
protocollo viene supportato protocollo AS-Interface		Sì
Tipo		1 circuito di abilitazione
numero dei circuiti di abilitazione		1
Tempo di risposta max.	ms	40
esecuzione del collegamento elettrico degli ingressi e delle uscite		morsetti di linea a molla
Corrente nominale di esercizio		
• AC-12, 50/60 Hz 250 V	A	3
• AC-15, 50/60 Hz		
— 115 V	A	3
— 230 V	A	3
• DC-12 (DC-1) 24 V	A	3
• DC-13 (DC-11)		
— 24 V	A	1
— 115 V	A	0,1
— 230 V	A	0,05
codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750		A
codice di riferimento secondo EN 61346-2		F
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente		
• durante l'esercizio	°C	-20 ... +60
• durante l'immagazzinaggio	°C	-30 ... +70
grado di protezione IP		IP20
Dati meccanici		
larghezza	mm	45
altezza	mm	108
profondità	mm	120
tipo di fissaggio		viti/guida profilata
Certificati/ Approvazioni		
General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery



[Confirmation](#)



[Type Examination Certificate](#)



EG-Konf.



LRS



PRS



RINA



RMRS


[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1105-1AG04-2CA0>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1105-1AG04-2CA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1105-1AG04-2CA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1105-1AG04-2CA0&lang=en


