



Monitor di sicurezza ampliato ASIsafe, monitor di sicurezza ampliato 2 F-RO con slave sicuro integrato 2 circuiti di abilitazione incl. comando di una uscita AS-i sicura accoppiamento sicuro IP20, con morsetti a vite Morsetti rimovibili uscita sicura relè tempo di reazione max. 40 ms monitor tipo 6, versione 3 impiegabile fino a categoria 4 (EN954-1) fino a PL E (EN ISO 13849-1) fino a SIL 3 (IEC 61508)

| Dati tecnici generali                                                                     |     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| esecuzione del prodotto                                                                   |     | monitor di sicurezza, con funzionalità estesa |
| protocollo viene supportato protocollo AS-Interface                                       |     | Sì                                            |
| Tipo                                                                                      |     | 2 circuiti di abilitazione                    |
| numero dei circuiti di abilitazione                                                       |     | 2                                             |
| Tempo di risposta max.                                                                    | ms  | 40                                            |
| esecuzione del collegamento elettrico degli ingressi e delle uscite                       |     | morsetti a vite                               |
| Corrente nominale di esercizio                                                            |     |                                               |
| • AC-12, 50/60 Hz 250 V                                                                   | A   | 3                                             |
| • AC-15, 50/60 Hz                                                                         |     |                                               |
| — 115 V                                                                                   | A   | 3                                             |
| — 230 V                                                                                   | A   | 3                                             |
| • DC-12 (DC-1) 24 V                                                                       | A   | 3                                             |
| • DC-13 (DC-11)                                                                           |     |                                               |
| — 24 V                                                                                    | A   | 1                                             |
| — 115 V                                                                                   | A   | 0,1                                           |
| — 230 V                                                                                   | A   | 0,05                                          |
| codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750 |     | A                                             |
| codice di riferimento secondo EN 61346-2                                                  |     | F                                             |
| Condizioni ambientali                                                                     |     |                                               |
| temperatura ambiente                                                                      |     |                                               |
| • durante l'esercizio                                                                     | °C  | -20 ... +60                                   |
| • durante l'immagazzinaggio                                                               | °C  | -30 ... +70                                   |
| grado di protezione IP                                                                    |     | IP20                                          |
| Dati meccanici                                                                            |     |                                               |
| larghezza                                                                                 | mm  | 45                                            |
| altezza                                                                                   | mm  | 108                                           |
| profondità                                                                                | mm  | 120                                           |
| tipo di fissaggio                                                                         |     | viti/guida profilata                          |
| Certificati/ Approvazioni                                                                 |     |                                               |
| General Product Approval                                                                  | EMC | Functional Safety/Safety of Machinery         |



[Confirmation](#)



[Type Examination Certificate](#)



other

[Confirmation](#)

## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1105-1BE04-4CA0>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1105-1BE04-4CA0>

Service&amp;Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1105-1BE04-4CA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1105-1BE04-4CA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1105-1BE04-4CA0&lang=en)

