

set di cavi AS-Interface monitor di sicurezza, comprende 1 cavo di configurazione PC per la comunicazione tra PC (interfaccia seriale) e monitor di sicurezza lunghezza ca. 150 cm e 1 cavo di trasferimento tra due monitor di sicurezza lunghezza ca. 25 cm



Certificati/ Approvazioni

General Product Approval

EMC

Declaration of
Conformity

Marine / Shipping

[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1901-5AA00>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-5AA00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1901-5AA00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-5AA00&lang=en

Ultima modifica:

23/12/2020