

N° d'article : **1FK2206-2AF01-1SA0**

N. d'ordine del cliente :
N. d'ordine Siemens :
N. di offerta :
Annotazione :



Figura simile

N. di item :
N. di commessa :
Progetto :

| Dati base del motore | |
|-------------------------------|---|
| Tipo di motore | Motore sincrono a magneti permanenti, Ventilazione naturale, IP65 |
| Tipo di motore | Compact |
| Coppia da fermo | 6,50 Nm |
| Corrente da fermo | 5,0 A |
| Coppia max. | 18,00 Nm |
| Corrente max. | 17,8 A |
| Numero di giri max. | 6.000 giri/min |
| Momento di inerzia del motore | 7,8000 kgcm ² |
| Peso | 6,3 kg |

| Dati meccanici | |
|----------------------------------|---|
| Forma costruttiva secondo Code I | IM B5 (IM V1,IM V3) |
| Grado di vibrazione | Livello A |
| Altezza d'asse | 63 |
| Grandezza della flangia (AB) | 125 mm |
| Bordo di centratura (N) | 110 mm |
| Cerchio di fori (M) | 130 mm |
| Foro di avvitamento (S) | 9,0 mm |
| Lunghezza costruttiva (LB) | 154 mm |
| Diametro dell'albero (D) | 24 mm |
| Lunghezza dell'albero (E) | 50 mm |
| Quota diagonale flangia (P) | 158 mm |
| Estremità d'albero | Con chiavetta |
| Colore della custodia | Standard (Antracite, simile a RAL 7016) |

| Dati nominali | |
|--------------------------|----------------|
| SINAMICS S210, 3AC 400 V | |
| Velocità nominale | 3.000 giri/min |
| Coppia nominale | 5,40 Nm |
| Corrente nominale | 4,4 A |
| Potenza nominale | 1,71 kW |

| Sistema encoder | |
|-----------------|---|
| Sistema encoder | Encoder AS22DQC: encoder assoluto Singleturn 22 bit |

| Collegamento del motore | |
|--------------------------|--------------|
| Tipo di collegamento | OCC per S210 |
| Grandezza del connettore | M23 |

