

N° d'article : 1FL6022-2AF21-1MB1

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :



Figura simile

Dati di progettazione	
Velocità nominale	3.000 giri/min
Coppia nominale (100 K)	0,16 Nm
Corrente nominale	1,2 A
Potenza nominale	0,05 kW / 0,07 hp
Numero di giri max.	5.000 giri/min
Coppia max.	0,48 Nm
Corrente max.	3,6 A
Coppia da fermo	0,16 Nm
Momento d'inerzia	0,038 kgcm²

Costanti fisiche	
Costante di coppia	0,14 Nm/A
Classe termica	B (130 °C)
Peso netto	0,70 kg

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente	
Esercizio	0 ... 40 °C
Umidità relativa	
Esercizio max.	90 % RH max. (nessuna condensa a 30 °C)

Norme	
Conformità alle norme	CE, EAC

Dati meccanici	
Tipo di motore	Low Inertia
Tipo di motore	Motore sincrono a magneti permanenti
Altezza d'asse	20
Sistema encoder	Trasduttore assoluto Singleturn 21 bit
Raffreddamento	Ventilazione naturale
Estremità d'albero	Chiavetta
Tolleranza di concentricità	Classe N
Grado di vibrazione	Livello A
Grado di protezione	IP65
Forma costruttiva secondo Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Tipo di collegamento	Uscita cavi

Freno di stazionamento	
Coppia di stazionamento M _{4Br}	0,32 Nm
Tensione nominale	24 V DC 10 %
Tempo di apertura	35 ms
Tempo di chiusura	10 ms
Corrente nominale	0,25 A