



Figura simile

N° d'articolo : 1FL6094-1AC61-2AG1

N. d'ordine del cliente :
N. d'ordine Siemens :
N. di offerta :
Annotazione :

N. di item :
N. di commessa :
Progetto :

Dati di progettazione

Velocità nominale	2.000 giri/min
Coppia nominale (100 K)	23,90 Nm
Corrente nominale	12,6 A
Potenza nominale	5,00 kW / 6,80 hp
Numero di giri max.	2.500 giri/min
Coppia max.	70,00 Nm
Corrente max.	36,9 A
Coppia da fermo	30,00 Nm
Momento d'inerzia	90,800 kgcm ²

Costanti fisiche

Costante di coppia	2,00 Nm/A
Classe termica	B (130 °C)
Peso netto	24,40 kg

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

Esercizio	0 ... 40 °C
-----------	-------------

Umidità relativa

Esercizio max.	90 % RH max. (nessuna condensa a 30 °C)
----------------	---

Norme

Conformità alle norme	CE, EAC
-----------------------	---------

Dati meccanici

Tipo di motore	High Inertia
Tipo di motore	Motore sincrono a magneti permanenti
Altezza d'asse	90
Sistema encoder	Trasduttore incrementale TTL, 2500 S/R (13 bit)
Raffreddamento	Ventilazione naturale
Estremità d'albero	Albero liscio
Tolleranza di concentricità	Classe N
Grado di vibrazione	Livello A
Grado di protezione	IP65
Forma costruttiva secondo Code I	IM B5 (IM V1, IM V3)
Tipo di collegamento	Connettore angolato con una direzione di uscita flessibile (ruotabile)