


SENTRON, commutatore di rete 3KC, con comando a distanza, RTSE, a 3 poli, Iu: 2500 A, Ue AC: 415 V, le a AC-33 B a 415V: 1250 A, fissaggio a vite, comando a motore, sull'estremità destra, manopola con leva di comando lunga attacco a sbarra



### Versione

marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Commutatore di rete 3KC
esecuzione del prodotto	comandato a distanza
esecuzione della visualizzazione per indicazione della posizione di commutazione Funzionamento manuale	I - O - II
dell'elemento di comando	Manopola con leva di comando lunga
esecuzione della maniglia	Maniglia
esecuzione del comando di commutazione	comando a motore
esecuzione del comando di commutazione comando motorizzato	Sì

### Dati tecnici generali

numero di poli	3
tecnica costruttiva dell'apparecchio	incasso fisso
durata di vita meccanica (cicli di manovra) con sequenza funzione O-I-O tip.	1 500
posizione del comando di commutazione	all'estremità destra
categoria di sovratensione	IV
grado di inquinamento	3
tensione di isolamento	
• valore nominale	1 000 V

### Tensione di alimentazione

tensione di alimentazione con AC	
• min.	166 V
• max.	332 V

### Classe di protezione

grado di protezione IP	IP00
grado di protezione IP	
• con interruttore chiuso con diaframma o copertura per capocorda	IP20
• lato frontale	IP00

### Dissipazione

potenza dissipata [W]	
• con corrente nominale termica convenzionale ogni apparecchio	765 W

### Circuito principale

frequenza di impiego valore nominale	
• min.	45 Hz
• max.	65 Hz
corrente di impiego valore nominale	2 500 A

### Circuito ausiliario

numero dei contatti nC collegati per contatti ausiliari	0
numero dei contatti nO collegati per contatti ausiliari	3
numero dei contatti CO collegati per contatti ausiliari	4
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0
numero dei contatti nC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti nO per contatti ausiliari	0
idoneità all'impiego	
• interruttore principale	Sì
• sezionatore sottocarico	Sì
• interruttore di OFF Di EMERGENZA	No
• interruttore di sicurezza	No
• interruttore per manutenzione/riparazione	Sì
ampliamento del prodotto blocchetto di contatti ausiliari	No
ampliamento del prodotto opzionale	
• comando motorizzato	No
• bobina a lancio di corrente	No

#### Cortocircuito

potere di chiusura in cortocircuito (Icm) per sezionatori sottocarico	
• con AC 415 V senza cartuccia fusibile secondo IEC 60947-3 valore nominale min.	105 kA
• con AC 415 V senza cartuccia fusibile secondo IEC 60947-6-1 valore nominale min.	105 kA
corrente di ingresso sull'ingresso digitale per segnale <0> max.	1 mA
numero di ingressi digitali	5
• esecuzione dell'ingresso di commutazione	Collegato con morsetto di comando
esecuzione del relè	1 relè: 1NO, 2 A AC 250 V o 2 A DC 24 V.
durata impulso min.	0,06 s
ritardo sull'ingresso	0,046 s

#### Connessioni

tipo di sezioni di conduttore collegabili	
• per sbarra di corrente in Cu	2 x 100 x 10
esecuzione del collegamento elettrico	
• degli ingressi e delle uscite	Rimovibile/ad innesto
• per circuito principale	connessione per sbarre

#### Progettazione meccanica

altezza	380 mm
larghezza	596 mm
profondità	569 mm
tipo di fissaggio	fissaggio a vite
tipo di fissaggio	
• montaggio frontale con fissaggio a 4 fori	No
• montaggio frontale con fissaggio centrale	No
• montaggio su sbarre	No
peso netto	50 700 g

#### Condizioni ambientali

temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C

#### Approvazioni Certificati

##### General Product Approval



[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Miscellaneous](#)

General Product Ap-

Test Certificates

other



## Type Test Certificates/Test Report

## Miscellaneous

## Confirmation

**Ulteriori informazioni**

#### **Informazioni sull'imballaggio**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

<https://support.industry.dionsoft.com//www/view/10001007> Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli....)

**Information- und Downloadcenter (Catalogs)**  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

<http://www.siemens.com/novatech/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3k>

<http://www.silene.it/service/support/manuali/certificati/caratteristiche/faq/>




<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KC4358-0JA21-0AA3>


### Banca dati immagini (fdi)

<http://www.automation.siemens.com>

<http://www.automation.com>

<http://www.siemens.com/cax>





Ultima modifica:

07/09/2022

