

sezionatore con fusibili 3x 80 A WI

Versione		
denominazione del prodotto		sezionatore sottocarico con fusibili
esecuzione del prodotto		per forma A2-A3
sistema di fusibili		Forma A2-A3
Tensione di alimentazione		
tensione di impiego con DC valore nominale		220 V
Classe di protezione		
grado di protezione IP		IP00
Circuito principale		
corrente di impiego valore nominale		80 A
idoneità all'impiego		Sì
● interruttore di sicurezza		
Conessioni		
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale		CONNESSIONE PER SBARRE
Progettazione meccanica		
altezza		105 m
larghezza		142 m
profondità		86,5 m
tipo di fissaggio		superficie e incasso
peso netto		1 kg
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente durante l'esercizio		-20 °C
● min.		
● max.		
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio min.		-25 °C
Approvazioni Certificati		
General Product Approval		other
		Environment

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KL7114-3CA00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KL7114-3CA00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KL7114-3CA00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ultima modifica:

14/09/2021

