

sezionatore con fusibili

Versione	
denominazione del prodotto	sezionatore sottocarico con fusibili
esecuzione del prodotto	per NH 0
sistema di fusibili	NH0
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego con DC valore nominale	220 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP00
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	125 A
idoneità all'impiego	Sì
• interruttore di sicurezza	
Conessioni	
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale	CONNESSIONE PER SBARRE
Progettazione meccanica	
altezza	147 m
larghezza	168 m
profondità	94,5 m
tipo di fissaggio	superficie e incasso
peso netto	1,9 kg
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	-20 °C
• min.	
• max.	
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio min.	-25 °C
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



General Product Approval	other	Environment
--------------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KL7122-3AA00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KL7122-3AA00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KL7122-3AA00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ultima modifica:

14/09/2021 

