

sezionatore con fusibili 3x 125 A W

Versione		
denominazione del prodotto		sezionatore sottocarico con fusibili
esecuzione del prodotto		per forma A4
sistema di fusibili		Forma A4
Tensione di alimentazione		
tensione di impiego con DC valore nominale		220 V
Classe di protezione		
grado di protezione IP		IP00
Circuito principale		
corrente di impiego valore nominale		125 A
idoneità all'impiego		
● interruttore di sicurezza		Sì
Conessioni		
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale		CONNESSIONE PER SBARRE
Progettazione meccanica		
altezza		147 m
larghezza		168 m
profondità		94,5 m
tipo di fissaggio		superficie e incasso
peso netto		1,9 kg
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente durante l'esercizio		
● min.		-20 °C
● max.		45 °C
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio min.		-25 °C
Approvazioni Certificati		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KL7122-3CA00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KL7122-3CA00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KL7122-3CA00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ultima modifica:

14/09/2021

