

sezionatore ocn fusibili 3x 160 A W

Versione	
denominazione del prodotto	sezionatore sottocarico con fusibili
esecuzione del prodotto	per forma A4
sistema di fusibili	Forma A4
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego con DC valore nominale	220 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP00
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	160 A
idoneità all'impiego	Sì
● interruttore di sicurezza	
Conessioni	
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale	CONNESSIONE PER SBARRE
Progettazione meccanica	
altezza	147 m
larghezza	168 m
profondità	94,5 m
tipo di fissaggio	superficie e incasso
peso netto	1,9 kg
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	-20 °C
● min.	
● max.	45 °C
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio min.	-25 °C
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



General Product Approval	EMV	For use in hazardous locations	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	-----	--------------------------------	-------------------	-------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KL7123-3CA00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KL7123-3CA00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KL7123-3CA00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ultima modifica:

14/09/2021 

