

sezionatore con fusibili 4x 160 A W

Versione		
denominazione del prodotto	sezionatore sottocarico con fusibili	
esecuzione del prodotto	per forma A4	
sistema di fusibili	Forma A4	
Tensione di alimentazione		
tensione di impiego con DC valore nominale	220 V	
Classe di protezione		
grado di protezione IP	IP00	
Circuito principale		
corrente di impiego valore nominale	160 A	
idoneità all'impiego		
• interruttore di sicurezza	Sì	
Conessioni		
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale	CONNESSIONE PER SBARRE	
Progettazione meccanica		
altezza	147 m	
larghezza	168 m	
profondità	94,5 m	
tipo di fissaggio	superficie e incasso	
peso netto	2 kg	
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente durante l'esercizio		
• min.	-20 °C	
• max.	45 °C	
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio min.	-25 °C	
Approvazioni Certificati		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KL7123-4CA00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KL7123-4CA00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KL7123-4CA00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ultima modifica:

14/09/2021

