

sezionatore con fusibili 3x 250 A W

Versione			
denominazione del prodotto		sezionatore sottocarico con fusibili	
esecuzione del prodotto			
sistema di fusibili			
		per forma B1-B2	
		Forma B1-B2	
Tensione di alimentazione			
tensione di impiego con DC valore nominale		220 V	
Classe di protezione			
grado di protezione IP		IP00	
Circuito principale			
corrente di impiego valore nominale		250 A	
idoneità all'impiego		Sì	
● interruttore di sicurezza			
Conessioni			
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale		CONNESSIONE PER SBARRE	
Progettazione meccanica			
altezza		196 m	
larghezza		235 m	
profondità		113 m	
tipo di fissaggio		superficie e incasso	
peso netto		5 kg	
Condizioni ambientali			
temperatura ambiente durante l'esercizio			
● min.			
● max.			
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio min.		-25 °C	
Approvazioni Certificati			
General Product Approval		other	Environment

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KL7132-3CA00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KL7132-3CA00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KL7132-3CA00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ultima modifica:

14/09/2021

