



morsetto per conduttore di neutro/PE, continuo, per fissaggio frontale, accessori per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD25 per 63A e per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD5 UL per 30A

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Morsetto per conduttore di neutro/PE
esecuzione del prodotto	accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD25
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata	
• min.	14
• max.	6
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali	
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	1 x (2,5...35) mm ²
• filo rigido o multifilare	1 x (2,5 ... 16 mm ²)
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	





[Confirmation](#)



other	Environment
Miscellaneous	Confirmation Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD9250-2BA
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD9250-2BA
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9250-2BA
CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax
Tender specifications http://www.siemens.com/specifications



Ultima modifica:

18/08/2022 

