



conduttore di neutro, ad azione anticipata per fissaggio frontale, accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2 per 100 ... 125A e per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD5 UL per 60A

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Conduttore di neutro
esecuzione del prodotto	accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata	
• min.	12
• max.	1
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali	
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	1 x (4 ... 50) mm ²
• filo rigido o multifilare	1x (4 ... 35 mm ²)

Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD9280-0B>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD9280-0B>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9280-0B

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

18/08/2022 

